

# HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

2501  
02 00

FECHA DE PREPARACIÓN  
25-sep-2014

## SECCIÓN 1 — PRODUCTO Y COMPAÑÍA IDENTIFICACIÓN

### NÚMERO DEL PRODUCTO

2501

### NOMBRE DEL PRODUCTO

SUPERDECK® Exotic Hardwood Stain, Natural

### NOMBRE DEL FABRICANTE

DUCKBACK PRODUCTS  
101 W. Prospect Ave.  
Cleveland, OH 44115

### NÚMEROS DE TELÉFONOS Y SITIOS WEB

Información sobre el producto	(800) 825-5382 www.superdeck.com
Información reguladora	(216) 566-2902
Emergencia médica	(216) 566-2917
Emergencia de transporte	(800) 255-3924

## SECCIÓN 2 — INGREDIENTES DEL PRODUCTO

% por peso	CAS No.	INGREDIENTE	UNIDADES	PRESION DE VAPOR
24	64742-88-7	nafta disolvente (petroleo), fraccion alifatica intermedia		
		ACGIH TLV	100 PPM	1,27 mm
		OSHA PEL	100 PPM	
35	64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente		
		ACGIH TLV	5 mg/m3 neblina	
		OSHA PEL	5 mg/m3 neblina	
6	98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride		
		ACGIH TLV	No Disponible	5,3 mm
		OSHA PEL	No Disponible	
0,1	136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto		
		ACGIH TLV	No Disponible	
		OSHA PEL	No Disponible	

## SECCIÓN 3 — EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

### VÍAS DE EXPOSICIÓN

INHALACIÓN de vapor o de la niebla para la atomización.

Contacto del producto, del vapor o de la niebla para la atomización con los OJOS o la PIEL.

### EFECTOS DE LA SOBREENEXPOSICIÓN

**OJOS:** Irritación.

**PIEL:** Una exposición prolongada y repetida puede causar irritación.

**INHALACIÓN:** Irritación del sistema respiratorio superior.

Puede causar depresión del sistema nervioso. La sobreexposición extrema puede resultar en pérdida del conocimiento y quizás hasta la muerte.

La exposición prolongada a los ingredientes peligrosos de la Sección 2 pueden causar efectos crónicos adversos en los siguientes órganos o sistemas:

- el hígado
- el sistema urinario

### SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA SOBREENEXPOSICIÓN

El dolor de cabeza, mareo, náusea y la falta de coordinación son indicaciones de exposición excesiva a vapores o a nieblas de atomización.

La rojez, la picazón o la sensación de ardor indican exposición excesiva de los ojos o la piel.

### CONDICIONES MÉDICAS EMPEORADAS POR LA SOBREENEXPOSICIÓN

Ninguno generalmente reconocido.

### CANCER INFORMATION

Vea la Sección 11.

### HMIS Codes

Salud	2*
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

## SECCIÓN 4 — PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Lávese los ojos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte con un médico.

**PIEL:** Lávese bien la parte afectada con agua y jabón.  
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

**INHALACIÓN:** Si le afecta, salga del lugar contaminado. Respire. Manténgase abrigado y tranquilo.

**INGESTIÓN:** No induza o vomite. Consulte inmediatamente con un médico.

## SECCIÓN 5 — PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN</b>	<b>LEL</b>	<b>UEL</b>	<b>CLASIFICACIÓN DE INFLAMACIÓN</b>
111 °F PMCC	0,9	10,5	Combustible, se incendia arriba de 37 C (99 F) y debajo de 93 C (200 F)

### PRODUCTOS PARA COMBATIR EL FUEGO

Anhídrido carbónico, producto químico seco, espuma

### PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO INUSUALES

Los envases cerrados pueden reventar cuando expuestos a calor extremado.

Su aplicación sobre superficies calientes requiere el uso de precauciones especiales.

En casos de emergencias, la exposición prolongada a productos de su descomposición puede causar un peligro a la salud. Puede ser que los síntomas no se manifiesten de inmediato. Obtenga atención médica.

### PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Debe usarse equipos de protección total, incluyendo aparatos respiratorios autocontenidos.

La atomización de agua puede resultar ineficaz. Si se usa agua, es preferible usar boquillas de neblina. Se puede usar agua para enfriar los envases cerrados a modo de prevenir el aumento de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremado.

## SECCIÓN 6 — ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES

### PASOS A SEGUIR EN CASO QUE OCURRA UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL

Elimine todas las fuentes de ignición. Ventile el lugar.

Elimine con absorbente inerte.

## SECCIÓN 7 — MANEJO SEGURO Y ALMACENAMIENTO

### CATEGORÍA DE ALMACENAMIENTO DEPT. TRABAJO

Clase de Almacenamiento DOL de EE.UU. II

### PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los contenidos son COMBUSTIBLES. Manténgalos alejados del calor y de llamas.

Consulte el código NFPA. Use procedimientos autorizados de ligación y conexión a tierra.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. Transfíralo únicamente a envases aprobados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas. No es para uso interno. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Para minimizar la posibilidad de una combustión espontánea: controle la acumulación de la sobreatomización; empape los trapos de limpiar y descártelos inmediatamente después de usarlos en un contenedor de metal cerrado, lleno de agua; seque los filtros con aire afuera, alejados de cualquier material inflamable y sepárelos con ladrillos o cualquier otro material espaciador no inflamable; descarte todos los materiales contaminados.

## SECCIÓN 8 — PROTECCIÓN PERSONAL

### PRECAUCIONES A TOMARSE DURANTE EL USO

Use solamente con ventilación adecuada.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el vapor y la niebla producida por la atomización.

Lávese las manos después de usar.

Este recubrimiento puede contener materiales clasificados como "partículas molestosas" (listadas como "polvo" en la Sección 2) las cuales puede que estén presentes a niveles peligrosos únicamente durante el lijado o el pulido de película seca. Si la Sección 2 no menciona polvos específicos, los límites aplicables para los "polvos molestosos" son ACGIH TLV 10 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 3 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable), OSHA PEL 15 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 5 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable).

Remover la pintura vieja ya sea lijando, raspando, gastando o de cualquier otra manera creará polvo o gases que pueden contener plomo.

La exposición al polvo o a los gases que contengan plomo puede causar daños al cerebro o causar otros efectos adversos a la salud, especialmente en personas menores de edad y mujeres embarazadas. Para controlar la exposición al plomo y a otras substancias peligrosas, será necesario el uso de equipos de protección tales como un respirador apropiado aprobado por NIOSH, como así también el uso de procedimientos correctos de contención y limpieza. Para obtener más información, llame al Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-5323 (en los EE.UU.) o consulte con una autoridad competente en temas de salud a nivel local.

### VENTILACIÓN

El escape de ventilación local es preferible. El escape general es aceptable si la exposición a los materiales en la Sección 2 se mantiene debajo de los límites de exposición aplicables. Recorra a los Estándares de OSHA 1910.94, 1910.107, 1910.108.

### PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Si la exposición individual no puede ser controlada debajo de los límites aplicables por medio de la ventilación, use un respirador apropiado para vapor orgánico/partículas aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra los materiales mencionados en la Sección 2.

Cuando lije o pule la película seca, use un respirador para polvo/niebla aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra el polvo que pueda generarse de este producto, de la capa anterior de pintura o del abrasivo utilizado.

**GUANTES DE PROTECCIÓN**

Use guantes apropiados para protección contra los materiales de la Sección 2.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Use anteojos de seguridad con protectores laterales sin perforación.

**OTROS PRECAUCIONES**

El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

## SECCIÓN 9 — PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>PESO DEL PRODUCTO</b>	7,37 lb/gal	882 g/l
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	0,89	
<b>PUNTOS DE EBULLICIÓN</b>	282 - 395 °F	138 - 201 °C
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	No disponible	
<b>% VOLÁTIL VOLUMEN</b>	33%	
<b>COEFICIENTE DE EVAPORACIÓN</b>	Más lento que el éter	
<b>DENSIDAD DE VAPOR</b>	Más pesado que el aire	
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	No disponible	
<b>pH</b>	9,0	
<b>COV (Teorético)</b>	2,00 lb/gal    240 g/l	Less Water and Federally Exempt Solventes
	1,93 lb/gal    231 g/l	Emitido COV

## SECCIÓN 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD** — Estable

**CONDICIONES A EVITAR**

Ninguno conocido.

**INCOMPATIBILIDAD**

Ninguno conocido.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA**

Por el fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

**POLIMERIZACIÓN PELIGROSA**

No ocurrirá.

## SECCIÓN 11 — INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD**

Hay reportes que han asociado la exposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes del cerebro y el sistema nervioso.

El cobalto y los compuestos del cobalto están clasificados por IARC como posibles carcinógenos en seres humanos (grupo 2B) basado en datos obtenidos de experimentos en animales, sin embargo, no existe suficiente evidencia de que cause cáncer en seres humanos.

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

CAS No.	INGREDIENTE			
64742-88-7	nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible

## SECCIÓN 12 — INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**ECOTOXICOLÓGICA INFORMACIÓN**

Ningunos datos disponibles.

## SECCIÓN 13 — CONSIDERACIONES DE DESECHO

### MÉTODO PARA EL DESCARTE DE RESIDUOS

El residuo de este producto puede ser peligroso tal como lo define la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos ("RCRA") 40 CFR 261.

La inflamabilidad del residuo debe ser comprobada para determinar los números de residuo peligroso aplicables de EPA. Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados. Descártelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales concernientes a la polución.

## SECCIÓN 14 — INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (ocean, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport.

### US Ground (DOT)

May be Classed as a Combustible Liquid for U.S. Ground.

UN1263, PAINT, 3, PG III, (ERG#128)

### Bulk Containers may be Shipped as:

UN1263, PAINT, COMBUSTIBLE LIQUID, PG III, (ERG#128)

### Canada (TDG)

May be Classed as a Combustible Liquid for Canadian Ground.

UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (ERG#128)

### IMO

5 Liters (1.3 Gallons) and Less may be Shipped as Limited Quantity.

UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (44 C c.c.), EmS F-E, S-E

### IATA/ICAO

UN1263, PAINT, 3, PG III

## SECCIÓN 15 — INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### SARA 313 (40 CFR 372.65C) SUPPLIER NOTIFICACIÓN

CAS No.	CHEMICAL/COMPOUND	% by WT	% Element
	Cobalt Compound	0,1	0,02

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

### TSCA INFORMACIÓN

Todos los químicos en este producto están en la lista o son exonerado de la lista de inventario de TSCA.

## SECCIÓN 16 — INFORMACIÓN MISCELÁNEA

La información anterior se refiere a este producto tal como ha sido recientemente formulado, y está basada en información disponible a la fecha. La adición de reductores u otros aditivos a este producto puede substancialmente alterar la composición y los peligros del producto. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos ningún tipo de garantía, expresa o implícita, ni asumimos responsabilidad en conexión con el uso de cualquier parte de esta información.

# HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

2502  
02 00

FECHA DE PREPARACIÓN  
25-sep-2014

## SECCIÓN 1 — PRODUCTO Y COMPAÑÍA IDENTIFICACIÓN

### NÚMERO DEL PRODUCTO

2502

### NOMBRE DEL PRODUCTO

SUPERDECK® Exotic Hardwood Stain, Walnut

### NOMBRE DEL FABRICANTE

DUCKBACK PRODUCTS  
101 W. Prospect Ave.  
Cleveland, OH 44115

### NÚMEROS DE TELÉFONOS Y SITIOS WEB

Información sobre el producto	(800) 825-5382 www.superdeck.com
Información reguladora	(216) 566-2902
Emergencia médica	(216) 566-2917
Emergencia de transporte	(800) 255-3924

## SECCIÓN 2 — INGREDIENTES DEL PRODUCTO

% por peso	CAS No.	INGREDIENTE	UNIDADES	PRESION DE VAPOR
24	64742-88-7	nafta disolvente (petroleo), fraccion alifatica intermedia		
		ACGIH TLV	100 PPM	1,27 mm
		OSHA PEL	100 PPM	
35	64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente		
		ACGIH TLV	5 mg/m3 neblina	
		OSHA PEL	5 mg/m3 neblina	
6	98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride		
		ACGIH TLV	No Disponible	5,3 mm
		OSHA PEL	No Disponible	
0,1	136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto		
		ACGIH TLV	No Disponible	
		OSHA PEL	No Disponible	

## SECCIÓN 3 — EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

### VÍAS DE EXPOSICIÓN

INHALACIÓN de vapor o de la niebla para la atomización.

Contacto del producto, del vapor o de la niebla para la atomización con los OJOS o la PIEL.

### EFFECTOS DE LA SOBREENEXPOSICIÓN

**OJOS:** Irritación.

**PIEL:** Una exposición prolongada y repetida puede causar irritación.

**INHALACIÓN:** Irritación del sistema respiratorio superior.

Puede causar depresión del sistema nervioso. La sobreexposición extrema puede resultar en pérdida del conocimiento y quizás hasta la muerte.

La exposición prolongada a los ingredientes peligrosos de la Sección 2 pueden causar efectos crónicos adversos en los siguientes órganos o sistemas:

- el hígado
- el sistema urinario

### SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA SOBREENEXPOSICIÓN

El dolor de cabeza, mareo, náusea y la falta de coordinación son indicaciones de exposición excesiva a vapores o a nieblas de atomización.

La rojez, la picazón o la sensación de ardor indican exposición excesiva de los ojos o la piel.

### CONDICIONES MÉDICAS EMPEORADAS POR LA SOBREENEXPOSICIÓN

Ninguno generalmente reconocido.

### CANCER INFORMATION

Vea la Sección 11.

### HMIS Codes

Salud	2*
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

## SECCIÓN 4 — PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Lávese los ojos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte con un médico.

**PIEL:** Lávese bien la parte afectada con agua y jabón.  
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

**INHALACIÓN:** Si le afecta, salga del lugar contaminado. Respire. Manténgase abrigado y tranquilo.

**INGESTIÓN:** No induza o vomite. Consulte inmediatamente con un médico.

## SECCIÓN 5 — PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN</b>	<b>LEL</b>	<b>UEL</b>	<b>CLASIFICACIÓN DE INFLAMACIÓN</b>
111 °F PMCC	0,9	10,5	Combustible, se incendia arriba de 37 C (99 F) y debajo de 93 C (200 F)

### PRODUCTOS PARA COMBATIR EL FUEGO

Anhídrido carbónico, producto químico seco, espuma

### PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO INUSUALES

Los envases cerrados pueden reventar cuando expuestos a calor extremado.

Su aplicación sobre superficies calientes requiere el uso de precauciones especiales.

En casos de emergencias, la exposición prolongada a productos de su descomposición puede causar un peligro a la salud. Puede ser que los síntomas no se manifiesten de inmediato. Obtenga atención médica.

### PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Debe usarse equipos de protección total, incluyendo aparatos respiratorios autocontenidos.

La atomización de agua puede resultar ineficaz. Si se usa agua, es preferible usar boquillas de neblina. Se puede usar agua para enfriar los envases cerrados a modo de prevenir el aumento de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremado.

## SECCIÓN 6 — ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES

### PASOS A SEGUIR EN CASO QUE OCURRA UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL

Elimine todas las fuentes de ignición. Ventile el lugar.

Elimine con absorbente inerte.

## SECCIÓN 7 — MANEJO SEGURO Y ALMACENAMIENTO

### CATEGORÍA DE ALMACENAMIENTO DEPT. TRABAJO

Clase de Almacenamiento DOL de EE.UU. II

### PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los contenidos son COMBUSTIBLES. Manténgalos alejados del calor y de llamas.

Consulte el código NFPA. Use procedimientos autorizados de ligación y conexión a tierra.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. Transfíralo únicamente a envases aprobados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas. No es para uso interno. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Para minimizar la posibilidad de una combustión espontánea: controle la acumulación de la sobreatomización; empape los trapos de limpiar y descártelos inmediatamente después de usarlos en un contenedor de metal cerrado, lleno de agua; seque los filtros con aire afuera, alejados de cualquier material inflamable y sepárelos con ladrillos o cualquier otro material espaciador no inflamable; descarte todos los materiales contaminados.

## SECCIÓN 8 — PROTECCIÓN PERSONAL

### PRECAUCIONES A TOMARSE DURANTE EL USO

Use solamente con ventilación adecuada.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el vapor y la niebla producida por la atomización.

Lávese las manos después de usar.

Este recubrimiento puede contener materiales clasificados como "partículas molestosas" (listadas como "polvo" en la Sección 2) las cuales puede que estén presentes a niveles peligrosos únicamente durante el lijado o el pulido de película seca. Si la Sección 2 no menciona polvos específicos, los límites aplicables para los "polvos molestosos" son ACGIH TLV 10 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 3 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable), OSHA PEL 15 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 5 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable).

Remover la pintura vieja ya sea lijando, raspando, gastando o de cualquier otra manera creará polvo o gases que pueden contener plomo.

La exposición al polvo o a los gases que contengan plomo puede causar daños al cerebro o causar otros efectos adversos a la salud, especialmente en personas menores de edad y mujeres embarazadas. Para controlar la exposición al plomo y a otras substancias peligrosas, será necesario el uso de equipos de protección tales como un respirador apropiado aprobado por NIOSH, como así también el uso de procedimientos correctos de contención y limpieza. Para obtener más información, llame al Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-5323 (en los EE.UU.) o consulte con una autoridad competente en temas de salud a nivel local.

### VENTILACIÓN

El escape de ventilación local es preferible. El escape general es aceptable si la exposición a los materiales en la Sección 2 se mantiene debajo de los límites de exposición aplicables. Recorra a los Estándares de OSHA 1910.94, 1910.107, 1910.108.

### PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Si la exposición individual no puede ser controlada debajo de los límites aplicables por medio de la ventilación, use un respirador apropiado para vapor orgánico/partículas aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra los materiales mencionados en la Sección 2.

Cuando lije o pule la película seca, use un respirador para polvo/niebla aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra el polvo que pueda generarse de este producto, de la capa anterior de pintura o del abrasivo utilizado.

**GUANTES DE PROTECCIÓN**

Use guantes apropiados para protección contra los materiales de la Sección 2.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Use anteojos de seguridad con protectores laterales sin perforación.

**OTROS PRECAUCIONES**

El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

**SECCIÓN 9 — PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS**

<b>PESO DEL PRODUCTO</b>	7,37 lb/gal	883 g/l
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	0,89	
<b>PUNTOS DE EBULLICIÓN</b>	282 - 395 °F	138 - 201 °C
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	No disponible	
<b>% VOLÁTIL VOLUMEN</b>	33%	
<b>COEFICIENTE DE EVAPORACIÓN</b>	Más lento que el éter	
<b>DENSIDAD DE VAPOR</b>	Más pesado que el aire	
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	No disponible	
<b>pH</b>	9,0	
<b>COV (Teorético)</b>	2,01 lb/gal    240 g/l	Less Water and Federally Exempt Solventes
	1,93 lb/gal    232 g/l	Emitido COV

**SECCIÓN 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**ESTABILIDAD** — Estable

**CONDICIONES A EVITAR**

Ninguno conocido.

**INCOMPATIBILIDAD**

Ninguno conocido.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA**

Por el fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

**POLIMERIZACIÓN PELIGROSA**

No ocurrirá.

**SECCIÓN 11 — INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA****PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD**

Hay reportes que han asociado la exposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes del cerebro y el sistema nervioso.

El cobalto y los compuestos del cobalto están clasificados por IARC como posibles carcinógenos en seres humanos (grupo 2B) basado en datos obtenidos de experimentos en animales, sin embargo, no existe suficiente evidencia de que cause cáncer en seres humanos.

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

CAS No.	INGREDIENTE			
64742-88-7	nafta disolvente (petróleo), fracción alifática intermedia	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible

**SECCIÓN 12 — INFORMACIÓN ECOLÓGICA****ECOTOXICOLÓGICA INFORMACIÓN**

Ningunos datos disponibles.

## SECCIÓN 13 — CONSIDERACIONES DE DESECHO

### MÉTODO PARA EL DESCARTE DE RESIDUOS

El residuo de este producto puede ser peligroso tal como lo define la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos ("RCRA") 40 CFR 261.

La inflamabilidad del residuo debe ser comprobada para determinar los números de residuo peligroso aplicables de EPA. Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados. Descártelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales concernientes a la polución.

## SECCIÓN 14 — INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (ocean, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport.

### US Ground (DOT)

May be Classed as a Combustible Liquid for U.S. Ground.  
UN1263, PAINT, 3, PG III, (ERG#128)

### Bulk Containers may be Shipped as:

UN1263, PAINT, COMBUSTIBLE LIQUID, PG III, (ERG#128)

### Canada (TDG)

May be Classed as a Combustible Liquid for Canadian Ground.  
UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (ERG#128)

### IMO

5 Liters (1.3 Gallons) and Less may be Shipped as Limited Quantity.  
UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (44 C c.c.), EmS F-E, S-E

### IATA/ICAO

UN1263, PAINT, 3, PG III

## SECCIÓN 15 — INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### SARA 313 (40 CFR 372.65C) SUPPLIER NOTIFICACIÓN

CAS No.	CHEMICAL/COMPOUND	% by WT	% Element
	Cobalt Compound	0,1	0,02

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

### TSCA INFORMACIÓN

Todos los químicos en este producto están en la lista o son exonerado de la lista de inventario de TSCA.

## SECCIÓN 16 — INFORMACIÓN MISCELÁNEA

La información anterior se refiere a este producto tal como ha sido recientemente formulado, y está basada en información disponible a la fecha. La adición de reductores u otros aditivos a este producto puede substancialmente alterar la composición y los peligros del producto. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos ningún tipo de garantía, expresa o implícita, ni asumimos responsabilidad en conexión con el uso de cualquier parte de esta información.

# HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

2503  
02 00

FECHA DE PREPARACIÓN  
25-sep-2014

## SECCIÓN 1 — PRODUCTO Y COMPAÑÍA IDENTIFICACIÓN

### NÚMERO DEL PRODUCTO

2503

### NOMBRE DEL PRODUCTO

SUPERDECK® Exotic Hardwood Stain, Cherry

### NOMBRE DEL FABRICANTE

DUCKBACK PRODUCTS  
101 W. Prospect Ave.  
Cleveland, OH 44115

### NÚMEROS DE TELÉFONOS Y SITIOS WEB

Información sobre el producto	(800) 825-5382 www.superdeck.com
Información reguladora	(216) 566-2902
Emergencia médica	(216) 566-2917
Emergencia de transporte	(800) 255-3924

## SECCIÓN 2 — INGREDIENTES DEL PRODUCTO

% por peso	CAS No.	INGREDIENTE	UNIDADES	PRESION DE VAPOR
25	64742-88-7	nafta disolvente (petroleo), fraccion alifatica intermedia		
		ACGIH TLV	100 PPM	1,27 mm
		OSHA PEL	100 PPM	
34	64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente		
		ACGIH TLV	5 mg/m3 neblina	
		OSHA PEL	5 mg/m3 neblina	
6	98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride		
		ACGIH TLV	No Disponible	5,3 mm
		OSHA PEL	No Disponible	
0,1	136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto		
		ACGIH TLV	No Disponible	
		OSHA PEL	No Disponible	

## SECCIÓN 3 — EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

### VÍAS DE EXPOSICIÓN

INHALACIÓN de vapor o de la niebla para la atomización.

Contacto del producto, del vapor o de la niebla para la atomización con los OJOS o la PIEL.

### EFFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN

**OJOS:** Irritación.

**PIEL:** Una exposición prolongada y repetida puede causar irritación.

**INHALACIÓN:** Irritación del sistema respiratorio superior.

Puede causar depresión del sistema nervioso. La sobreexposición extrema puede resultar en pérdida del conocimiento y quizás hasta la muerte.

La exposición prolongada a los ingredientes peligrosos de la Sección 2 pueden causar efectos crónicos adversos en los siguientes órganos o sistemas:

- el hígado
- el sistema urinario

### SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA SOBREEXPOSICIÓN

El dolor de cabeza, mareo, náusea y la falta de coordinación son indicaciones de exposición excesiva a vapores o a nieblas de atomización.

La rojez, la picazón o la sensación de ardor indican exposición excesiva de los ojos o la piel.

### CONDICIONES MÉDICAS EMPEORADAS POR LA SOBREEXPOSICIÓN

Ninguno generalmente reconocido.

### CANCER INFORMATION

Vea la Sección 11.

### HMIS Codes

Salud	2*
Inflamabilidad	2
Reactividad	0

## SECCIÓN 4 — PRIMEROS AUXILIOS

**OJOS:** Lávese los ojos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte con un médico.

**PIEL:** Lávese bien la parte afectada con agua y jabón.  
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

**INHALACIÓN:** Si le afecta, salga del lugar contaminado. Respire. Manténgase abrigado y tranquilo.

**INGESTIÓN:** No induza o vomite. Consulte inmediatamente con un médico.

## SECCIÓN 5 — PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN

<b>PUNTO DE INFLAMACIÓN</b>	<b>LEL</b>	<b>UEL</b>	<b>CLASIFICACIÓN DE INFLAMACIÓN</b>
111 °F PMCC	0,9	10,5	Combustible, se incendia arriba de 37 C (99 F) y debajo de 93 C (200 F)

### PRODUCTOS PARA COMBATIR EL FUEGO

Anhidrido carbónico, producto químico seco, espuma

### PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO INUSUALES

Los envases cerrados pueden reventar cuando expuestos a calor extremado.

Su aplicación sobre superficies calientes requiere el uso de precauciones especiales.

En casos de emergencias, la exposición prolongada a productos de su descomposición puede causar un peligro a la salud. Puede ser que los síntomas no se manifiesten de inmediato. Obtenga atención médica.

### PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO

Debe usarse equipos de protección total, incluyendo aparatos respiratorios autocontenidos.

La atomización de agua puede resultar ineficaz. Si se usa agua, es preferible usar boquillas de neblina. Se puede usar agua para enfriar los envases cerrados a modo de prevenir el aumento de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremado.

## SECCIÓN 6 — ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES

### PASOS A SEGUIR EN CASO QUE OCURRA UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL

Elimine todas las fuentes de ignición. Ventile el lugar.

Elimine con absorbente inerte.

## SECCIÓN 7 — MANEJO SEGURO Y ALMACENAMIENTO

### CATEGORÍA DE ALMACENAMIENTO DEPT. TRABAJO

Clase de Almacenamiento DOL de EE.UU. II

### PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Los contenidos son COMBUSTIBLES. Manténgalos alejados del calor y de llamas.

Consulte el código NFPA. Use procedimientos autorizados de ligación y conexión a tierra.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. Transféralo únicamente a envases aprobados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas. No es para uso interno. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Para minimizar la posibilidad de una combustión espontánea: controle la acumulación de la sobreatomización; empape los trapos de limpiar y descártelos inmediatamente después de usarlos en un contenedor de metal cerrado, lleno de agua; seque los filtros con aire afuera, alejados de cualquier material inflamable y sepárelos con ladrillos o cualquier otro material espaciador no inflamable; descarte todos los materiales contaminados.

## SECCIÓN 8 — PROTECCIÓN PERSONAL

### PRECAUCIONES A TOMARSE DURANTE EL USO

Use solamente con ventilación adecuada.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el vapor y la niebla producida por la atomización.

Lávese las manos después de usar.

Este recubrimiento puede contener materiales clasificados como "partículas molestosas" (listadas como "polvo" en la Sección 2) las cuales puede que estén presentes a niveles peligrosos únicamente durante el lijado o el pulido de película seca. Si la Sección 2 no menciona polvos específicos, los límites aplicables para los "polvos molestosos" son ACGIH TLV 10 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 3 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable), OSHA PEL 15 mg/m<sup>3</sup> (total de polvo), 5 mg/m<sup>3</sup> (fracción respirable).

Remover la pintura vieja ya sea lijando, raspando, gastando o de cualquier otra manera creará polvo o gases que pueden contener plomo.

La exposición al polvo o a los gases que contengan plomo puede causar daños al cerebro o causar otros efectos adversos a la salud, especialmente en personas menores de edad y mujeres embarazadas. Para controlar la exposición al plomo y a otras substancias peligrosas, será necesario el uso de equipos de protección tales como un respirador apropiado aprobado por NIOSH, como así también el uso de procedimientos correctos de contención y limpieza. Para obtener más información, llame al Centro Nacional de Información sobre el Plomo al 1-800-424-5323 (en los EE.UU.) o consulte con una autoridad competente en temas de salud a nivel local.

### VENTILACIÓN

El escape de ventilación local es preferible. El escape general es aceptable si la exposición a los materiales en la Sección 2 se mantiene debajo de los límites de exposición aplicables. Recorra a los Estándares de OSHA 1910.94, 1910.107, 1910.108.

### PROTECCIÓN RESPIRATORIA

Si la exposición individual no puede ser controlada debajo de los límites aplicables por medio de la ventilación, use un respirador apropiado para vapor orgánico/partículas aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra los materiales mencionados en la Sección 2.

Cuando lije o pule la película seca, use un respirador para polvo/niebla aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra el polvo que pueda generarse de este producto, de la capa anterior de pintura o del abrasivo utilizado.

**GUANTES DE PROTECCIÓN**

Use guantes apropiados para protección contra los materiales de la Sección 2.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Use anteojos de seguridad con protectores laterales sin perforación.

**OTROS PRECAUCIONES**

El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

## SECCIÓN 9 — PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

<b>PESO DEL PRODUCTO</b>	7,39 lb/gal	885 g/l
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	0,89	
<b>PUNTOS DE EBULLICIÓN</b>	282 - 395 °F	138 - 201 °C
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	No disponible	
<b>% VOLÁTIL VOLUMEN</b>	33%	
<b>COEFICIENTE DE EVAPORACIÓN</b>	Más lento que el éter	
<b>DENSIDAD DE VAPOR</b>	Más pesado que el aire	
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	No disponible	
<b>pH</b>	9,0	
<b>COV (Teorético)</b>		
	2,02 lb/gal    242 g/l	Less Water and Federally Exempt Solventes
	1,95 lb/gal    233 g/l	Emitido COV

## SECCIÓN 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

**ESTABILIDAD** — Estable

**CONDICIONES A EVITAR**

Ninguno conocido.

**INCOMPATIBILIDAD**

Ninguno conocido.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA**

Por el fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono

**POLIMERIZACIÓN PELIGROSA**

No ocurrirá.

## SECCIÓN 11 — INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

**PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD**

Hay reportes que han asociado la exposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes del cerebro y el sistema nervioso.

El cobalto y los compuestos del cobalto están clasificados por IARC como posibles carcinógenos en seres humanos (grupo 2B) basado en datos obtenidos de experimentos en animales, sin embargo, no existe suficiente evidencia de que cause cáncer en seres humanos.

**INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA**

CAS No.	INGREDIENTE			
64742-88-7	nafta disolvente (petroleo), fraccion alifatica intermedia	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
64742-65-0	Destilados (petróleo), fracción parafínica pesada desparafinada con disolvente	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
98-56-6	p-Chlorobenzotrifluoride	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible
136-52-7	bis(2-etilhexanoato) de cobalto	LC50 RAT	4HR	No Disponible
		LD50 RAT		No Disponible

## SECCIÓN 12 — INFORMACIÓN ECOLÓGICA

**ECOTOXICOLÓGICA INFORMACIÓN**

Ningunos datos disponibles.

## SECCIÓN 13 — CONSIDERACIONES DE DESECHO

### MÉTODO PARA EL DESCARTE DE RESIDUOS

El residuo de este producto puede ser peligroso tal como lo define la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos ("RCRA") 40 CFR 261.

La inflamabilidad del residuo debe ser comprobada para determinar los números de residuo peligroso aplicables de EPA. Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados. Descártelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales concernientes a la polución.

## SECCIÓN 14 — INFORMACIÓN DE TRANSPORTE

Multi-modal shipping descriptions are provided for informational purposes and do not consider container sizes. The presence of a shipping description for a particular mode of transport (ocean, air, etc.), does not indicate that the product is packaged suitably for that mode of transport. All packaging must be reviewed for suitability prior to shipment, and compliance with the applicable regulations is the sole responsibility of the person offering the product for transport.

### US Ground (DOT)

May be Classed as a Combustible Liquid for U.S. Ground.  
UN1263, PAINT, 3, PG III, (ERG#128)

### Bulk Containers may be Shipped as:

UN1263, PAINT, COMBUSTIBLE LIQUID, PG III, (ERG#128)

### Canada (TDG)

May be Classed as a Combustible Liquid for Canadian Ground.  
UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (ERG#128)

### IMO

5 Liters (1.3 Gallons) and Less may be Shipped as Limited Quantity.  
UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (44 C c.c.), EmS F-E, S-E

### IATA/ICAO

UN1263, PAINT, 3, PG III

## SECCIÓN 15 — INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

### SARA 313 (40 CFR 372.65C) SUPPLIER NOTIFICACIÓN

CAS No.	CHEMICAL/COMPOUND	% by WT	% Element
	Cobalt Compound	0,1	0,02

### CALIFORNIA PROPOSITION 65

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

### TSCA INFORMACIÓN

Todos los químicos en este producto están en la lista o son exonerado de la lista de inventario de TSCA.

## SECCIÓN 16 — INFORMACIÓN MISCELÁNEA

La información anterior se refiere a este producto tal como ha sido recientemente formulado, y está basada en información disponible a la fecha. La adición de reductores u otros aditivos a este producto puede substancialmente alterar la composición y los peligros del producto. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos ningún tipo de garantía, expresa o implícita, ni asumimos responsabilidad en conexión con el uso de cualquier parte de esta información.